

ELEKTRISCHE SCHERENBÜHNEN | ELECTRIC SCISSOR LIFTS DE/ENG

S 154-18 E2WD	
Arbeitshöhe Working height (A)	15.40 m
Plattformhöhe Platform height (B)	13.40 m
Plattform Abmessung Platform size (C)	2.30 m x 3.07 m
Plattformverlängerung Platform extension (D)	1.75 m
Radstand Wheelbase	2.52 m
Bodenfreiheit Ground clearance	230 mm
Max. Bodendruck pro Rad Max ground bearing pressure per wheel	65 N/cm ²
Nennlast Capacity	600 kg
Verfahrbar bis Driveable in	volle Höhe full height
Fahrgeschwindigkeit in km/h (e/a) Drive speed in km/h (l/e)**	4.3/0.7
Äußerer Wenderadius Outer turning radius	4.00 m
Innerer Wenderadius Inner turning radius	1.00 m
Antriebsart Drive	E
Akkus/ Verbrennungsmotor Engine	48 V/ 360 Ah
Hubzeit Lifting time	Ca. 50 Sec
Senkzeit Lowering time	Ca. 50 Sec
Max. Neigung Max. inclination	3°
Steigfähigkeit Gradeability	Ca. 25 %
Eigengewicht Weight	5160 kg
Außeneinsatz External use	●
Allradantrieb 4WD	-
Allradlenkung 4WS	-
Abstützung Outrigger	-

Transporthöhe Stowed height (E)	2.30 m
Transportlänge Length (F)	3.49 m
Transportbreite Width (G)	1.80 m

